

PMMA AKRYYLILEVYT

Kirkas suulakepuristettu xt

Paksuus	Täysin levyin €/ m2	Määrämittainen €/ m2
---------	------------------------	-------------------------

2,0 x 2050 x 3050	22,90	30,60
2,5 x 2050 x 3050	28,70	38,70
3,0 x 2050 x 3050	34,65	46,00
4,0 x 2050 x 3050	46,00	61,10
5,0 x 2050 x 3050	57,30	76,90
6,0 x 2050 x 3050	69,30	93,20
8,0 x 2050 x 3050	92,60	122,90
10,0 x 2050 x 3050	115,90	153,70



Akryylilevyt soveltuvat erinomaisesti lasitukseen. Akryyllilasitukset tehdään parhaiten listoittamalla ja jättämällä riittävä lämpöliikunta tila akryylilevyille. n. 6 mm/m Listoituksessa voi käyttää puisia, alumiinisia sekä muovisia tukilistoja.

AKRYYLILEYT, Muut sävyt

Opal 28% ja 47%	+ 5%
Savunharmaa ja värilliset	+ 35%

Varastossa rajallinen valikoima sävyjä sekä paksuuksia.
Tarkista saatavuus myyjältä.

Muut Levykoot:

750 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1500
1000 x 2000
1500 x 2000

LEVYN PAKSUUDEN SUOSITUS:

AKRYYLILEVYN KOKO: mm x mm	PAKSUUS mm
-------------------------------	---------------

500 x 1000	3 - 4
1000 x 1000	5 - 6
1500 x 2000	8 - 10

AKRYYLILEVYN TYÖSTÖOHJEET:

Sirkkelillä sahattaessa, trapetsi terien käyttö suositeltavaa. Käytä aina teräviä teriä sirkkelissä!
HUOM! Harittavien terien käyttö ei ole suositeltavaa.

Kulmahiomakoneella leikattaessa ohuen katkaisulaikan käyttö suositeltavaa.

Pistosahaa käytettäessä tue kappale hyvin, pistosahan harittavat terät saattavat murtaa levyn reunaa.

Porauksessa suositeltavaa käyttää metalliporanterää jonka kärkikulma 60 - 90 astetta, leikkuut hiottava tarvittaessa tylsemäksi.