

PMMA GS VALETUT AKRYYLILEVYT

Kirkas valettu GS akryylilevy

Paksuus	Täysin levyin € / m2	Määrämittainen € / m2
3,0 x 2030 x 3050	38,58	55,96
4,0 x 2030 x 3050	52,90	73,20
5,0 x 2030 x 3050	66,00	90,36
6,0 x 2030 x 3050	79,75	108,44
8,0 x 2030 x 3050	106,50	144,58
10,0 x 2030 x 3050	132,10	180,72
15,0 x 2030 x 3050	198,15	271,08
20,0 x 2030 x 3050	264,20	361,44

Valetut akryylilevyt soveltuvat erinomaisesti lämpömuovattaviin kohteisiin, esim. kaariluukkuihin, veneen tuulilaseihin, jne...

Valetun akryylin optinen ja mekaaninen kestävyys on suulakepuristettua levyä parempi.

” LASITUKSEEN ”
LEVYN PAKSUUDEN SUOSITUS:

AKRYYLILEVYN KOKO: mm x mm	PAKSUUS mm
-------------------------------	---------------

500 x 1000	3 - 4
1000 x 1000	5 - 6
1500 x 2000	8 - 10

MUUT PAKSUUDET KYSY TARJOUS

VALETUT AKRYYLILEVYT, Muut sävyt

Opal 30% ja 47 %	+ 5 %
Savunharmaa	+ 15 %
Värilliset	+ 10 %

Varastossa rajallinen valikoima sävyjä sekä paksuuksia.
Tarkista saatavuus myyjältä.

AKRYYLILEVYN TYÖSTÖOHJEET:

Sirkkelillä sahattaessa, trapetsi terien käyttö suositeltavaa. Käytä aina teräviä teriä sirkkelissä!
HUOM! Harittavien terien käyttö ei ole suositeltavaa.

Kulmahiomakoneella leikattaessa ohuen katkaisulaikan käyttö suositeltavaa.

Pistosahaa käytettäessä tue kappale hyvin, pistosahan harittavat terät saattavat murtaa levyn reunaa.

Porauksessa suositeltavaa käyttää metalliporanterää jonka kärkikulma 60 - 90 astetta, leikkuut hiottava tarvittaessa tylsemmiksi.