

PMMA XT AKRYYLILEVYT

Kirkas suulakepuristettu xt

Paksuus	Täysin levyin €/ m2	Määrämittainen €/ m2
2,0 x 2050 x 3050	25,49	33,88
3,0 x 2050 x 3050	38,58	50,82
4,0 x 2050 x 3050	51,22	67,76
5,0 x 2050 x 3050	63,80	84,72
6,0 x 2050 x 3050	77,16	103,77
8,0 x 2050 x 3050	103,10	135,53
10,0 x 2050 x 3050	129,03	169,40



Akryylilevyt soveltuvat erinomaisesti lasitukseen. Akryylilasitukset tehdään parhaiten listoittamalla ja jättämällä riittävä lämpöliikunta tila akryylilevyille. n. 6 mm/m Listoituksessa voi käyttää puisia, alumiinisia sekä muovisia tukilistoja.

AKRYYLILEYT, Muut sävyt

Opal 28% ja 47% + 5%

Varastossa rajallinen valikoima sävyjä sekä paksuuksia.
Tarkista saatavuus myyjältä.

Muut Levykoot:

750 x 1000
1000 x 1000
1000 x 1500
1000 x 2000
1500 x 2000

LEVYN PAKSUUDEN SUOSITUS:

AKRYYLILEVYN KOKO: mm x mm	PAKSUUS mm
500 x 1000	3 - 4
1000 x 1000	5 - 6
1500 x 2000	8 - 10

AKRYYLILEVYN TYÖSTÖOHJEET:

Sirkkelillä sahattaessa, trapetsi terien käyttö suositeltavaa. Käytä aina teräviä teriä sirkkelissä!
HUOM! Harittavien terien käyttö ei ole suositeltavaa.

Kulmahiomakoneella leikattaessa ohuen katkaisulaikan käyttö suositeltavaa.

Pistosahaa käytettäessä tue kappale hyvin, pistosahan harittavat terät saattavat murtaa levyn reunaa.

Porauksessa suositeltavaa käyttää metalliporanterää jonka kärkikulma 60 - 90 astetta, leikkuut hiottava tarvittaessa tylsemmiksi.