

PC-KENNOLEVY Kerroslevy

Kevyet, tyylikkää, jäməkät ja iskunkestävät PC-Kennolevyt(kerroslevyt) ovat ominaisuuksiltaan lämpöä eristäviä, pitkäikäisiä ja helppoja pitää puhtaana. Käyttökohteina esim. Katerakenteet, valoseinät, kasvihuoneet, ja suurvalomainokset. Materiaali on UV-suojattu.

	VL	Väri	Leveys	Pituus	Hinta € / m ²	
					Täysinlevyin	Määrämittaisena
PC-Kennolevy 6 mm U- Arvo 3,5 W/m ² K Paino 1,3 kg / m ²	80%	Kirkas	2100 mm	6000 mm ja 3000 mm	16,15	20,05
PC-Kennolevy 8 mm U- Arvo 3,0 W/m ² K Paino 1,5 kg / m ²	80%	Kirkas	2100 mm	6000 mm ja 3000 mm	18,60	23,27
PC-Kennolevy 10 mm U- Arvo 3,0 W/m ² K Paino 1,7 kg / m ²	80%	Kirkas	2100 mm	6000 mm ja 3000 mm	22,49	26,28
PC-Kennolevy 16 mm 80% Kirkas 2100 mm 6000 mm 29,62 39,38 30% Opal 2100 mm 6000 mm ja 3000 mm 31,18 30% Opal 1200 mm 6000 mm ja 3000 mm 31,18						

KYSY TARJOUS MÄÄRÄMITTA OPAL KENNOLEVYISTA!

U- Arvo = Lämmönläpäisykerroin

PC-Kennolevyt ovat sopivia Valomainontaan

Erikoismuoto- ja vinosahaukset 70 € / tunti

PC-Kennolevyjä on helppo liittää toisiinsa joko erillisellä PC-profiililla tai alumiinisella profiililla.

